


# BLACKBOX-J6412

Mini PC Intel Celeron J4125



 Windows 11



## PERFORMANCES

Le BlackBOX J6412 est un mini PC **non ventilé** conçu dans un boîtier compact en aluminium.

Embarquant un processeur **Intel 10ème Génération** cadencé à 2.0 GHz **compatible Windows 11**, il est équipé d'une mémoire DDR4 pouvant atteindre 32Go, devenant l'allié idéal pour les intégrations bornes, une solution d'**affichage dynamique à triple affichages** ou plus globalement pour vos applications multi-services.



## CONNECTIVITE

Multi connectiques Entrées/ Sorties :  
USB (dont 4 USB 3.0)  
Ports Ethernet  
Sorties vidéo  
Port RS232  
Emplacements M.2  
SIM slot en façade (carte 4G optionnelle)



## CONCEPTION

Boîtier ultra compact conçu avec équerres de fixations intégrées, il peut également se fixer par des entraxes VESA 75x75 sur le dessus de son capot.  
Une trappe d'accès rapide au disque M.2 a également été pensée.

Livré avec Alimentation 12V.

# BLACKBOX-J6412

## Specifications Techniques

	BLACKBOX-J6412
Type de processeur :	Intel Celeron J6412 2.00Ghz (Max 2.6Ghz) Elkhart Lake 4 cœurs
Type de processeur graphique :	Intel Graphique UHD 10 <sup>ème</sup> Génération
Mémoire :	1 * Slot SO-DIMM DDR4 (livré en 8Go ext. 32Go)
Stockage :	1 * Slot M.2 format 2280 M-KEY (livré en 128Go) 1 * Slot SATA pour SSD 2.5"
Entrées / Sorties :	3 * LAN RJ45 Intel i225 2.5G 3 * USB3.1 3 * USB2.0 1 * COM (RS232) 1 * HDMI 2 * DISPLAY PORT 1 * SLOT SIM (Carte 4G en option) 1 * JACK AUDIO IN / OUT
Système d'exploitation :	Windows 11 IOT Enterprise LTSC 2023 (ENTRY) Windows 10 IOT Enterprise LTSC 2021 (ENTRY) Compatible Windows 11 - Linux Ubuntu/ Debian
Option disponible :	Carte 4G ou 5G sur Slot M.2 3052 B-KEY Carte WIFI / BT sur Slot M.2 2230 E-KEY
Dimensions :	185 x 126.5 x 44 mm
Poids :	0.9 kg (net) / 1.5 kg
Type de fixation :	VESA 75 x 75 (vis M3) Equerres de fixations intégrées au boîtier
Alimentation :	Entrée 12V DC
Consommations Standard / IDLE / Max :	≤ xx W / ≤ xx W / 10W
Températures d'utilisation / Stockage :	0°C ~ 50°C , 90% TH / -20°C ~ 60°C, 90% TH
Certifications :	CE, FCC, RoHS, CB
Garantie :	2 ans

# BLACKBOX-J6412

## Schéma 2D

