


ETM-270

Ecran Tactile Open Frame 27"




INTEGRATION FLUSH

Epaulement entre le verre et le bezel pour une intégration Flush.
Sa finition offre une intégration soignée. L'épaulement entre le verre et le bezel permet l'exact alignement de l'écran et la tôle de la borne.



DALLE TACTILE PCAP 3mm (option 5mm)

Son verre de 3mm d'épaisseur (pouvant aller jusqu'à 5mm) associé aux 10 points de contact de l'une des dalles tactiles capacitive projetée les plus réactives du marché en font un produit d'intégration incontournable.



MULTI-USAGES

Il convient parfaitement aux bornes de restauration, d'information, de click & collect, de ticketing, de gestion de file d'attente ou de multi-service...



TRAITEMENT DU VERRE

Sa compatibilité avec des gants type latex et la possibilité d'un traitement anti-glare ou l'intégration d'un film Optical Bonding sur le verre répondent aux contraintes des environnements les plus exigeants.

Livré avec Alimentation 12V / Câble USB / Câble HDMI/ Equerres de fixation.

Specifications Techniques

	ETM 270
Panneau LCD :	IPS / E-LED (Edge-lit)
Luminosité :	300 cd/m²
Contraste :	3000:1
Angles de vue :	178° / 178°
Temps de réponse :	12ms
Couleurs supportées :	16,7M
Résolution d'affichage :	1920 x 1080 p (16:9)
Fréquence d'affichage :	60Hz
Résolution d'entrée :	1920 x 1080 (Analogique/Numérique)
Connectique :	1x VGA / 1x HDMI
Verre :	3mm (Contours noirs) ESG
Nombre de touchés :	10
Technologie :	Capacitif Projeté (PCAP)
Type de touché :	Doigt / Gant (Latex) / Stylet capacitif
Résistance à l'eau :	Résistant aux éclaboussures / Condensation
Temps de réponse du tactile :	16ms
Connexion :	USB 2,0 (Type B)
Dimensions :	660 x 400 x 43 mm
Dimensions de l'emballage :	810 x 520 x 210 mm
Poids :	8 kg (net) / 10 kg
Type de support mural :	VESA 100 x 100 (vis M4)
Menu OSD :	Disponible par 5 boutons arrières
Alimentation :	Entrée 12V DC 3A
Consommation Standard / IDLE :	≤ 20W / ≤ 0,5W
Températures d'utilisation :	0°C ~ 50°C , 90% TH / -20°C ~ 60°C, 90% TH
Certifications :	CE, FCC, RoHS, CB
Garantie :	2 ans

ETM-270

Schéma 2D

