

SANCUBE-NFC

Lecteur Combo code-barre 1D-2D & NFC



Lecteur combo **code-barre 1D/2D et NFC** pensé pour être parfaitement intégré dans les bornes.

Sa double technologie de lecture lui permet aussi bien la **lecture des code-barres que des cartes sans contact** sur **tous types de support** tel que les tickets papier, les cartes PVC, les écrans de smartphone ou encore certains tags NFC.

Sa profondeur de champ et ses larges angles de vue permettent au ScanCube-NFC de lire aussi bien **au contact qu'à une distance de 20cm.**

Compatible avec tous les types de code-barres 1D il lit les standards 2D tel que QR code, Micro QR, Aztec, MaxiCode, Data Matrix, PDF417, Micro PDF417.

Le SCANCUBE-NFC détecte et lit automatiquement les code-barres: **Presentation mode**

Il dispose de 3 types d'interfaces: USB-HID, USB-Virtual Com ou RS232.

Il est livré en standard avec son câble USB de longueur 180 cm.

Specifications Techniques

	SCANCUBE-NFC
Type de capteur :	CMOS 640 x 480
Type d'obturateur :	Rolling Shutter
Motion Tolerance :	2 m/s
interfaces :	USB-HID (en standard avec le câble fourni USB) USB Virtual COM (Paramétrage par code-barre) RS232 (Câble disponible en option)
Taille minimum du code-barre :	≥ 4mm pour un CODE 39
Contraste min du code-barre :	20% min de différence de réflexion
Angles de scan :	Roll : 360° Pitch : ± 65% Yaw : ± 60%
Angles de vue du lecteur :	50° (H) x 40° (V)
Compatibilité code-barre :	1D : Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, Code93 Interleaved 2 of 5, Codabar, GSI dataBar, UPCA Matrix 2 of 5, MSI Plessey, etc. 2D : QR code, Micro QR, Aztec, Maxicode, Data Matrix PDF 417, Micro PDF 417, etc
Distance de lecture Code 39 de 5 mm : Distance de lecture UPCA de 13 mm :	0 ~ 40 mm 10 ~ 130 mm
Lecteur NFC (lecture CSN) :	MIFARE Classic, DESFire EV1, NFC smartphone
Dimensions :	77.5 x 66 x 45 mm
Dimensions de l'emballage :	105 x 100 x 80 mm
Poids net :	75 gr
Poids brut :	150 gr
Alimentation :	Entrée 5V DC ±10% (Câble fourni USB-A)
Consommation :	500mA (Typ)
Eclairage LED :	LEDs Blanches 5000K
En utilisation : Stockage :	-20 °C ~ 70 °C, 95% TH (sans condensation) -25 °C ~ 70 °C, 95% TH (sans condensation)
Luminosité ambiante :	0 ~ 100 000 Lux
Garanties :	2 ans (retour atelier)
Certifications :	CE, FCC, RoHS

SCANCUBE-NFC

Schéma 2D

